

PREMIUMSCHUTZFOLIE FÜR ABDECKZWECKE



Konzipiert für Bereiche mit hohen Brandschutznormen

Die **POLICYCLE Premiumschutzfolie** ist eine Spezialfolie gefertigt aus **Polyamid (PA)**, die den **Einsatz in Bereichen mit erhöhter Brandgefahr oder besonders strengen Brandschutznormen** ermöglicht. Im Gegensatz zu klassischen PE-Lösungen zu Abdeckzwecken und dem Staubschutz, ist die PA-Folie ganz **ohne halogenhaltige Flammschutzmittel** schwer entflammbar. Das sorgt für ein Plus an Sicherheit sowie vereinfachter Entsorgung. **Ideal für anspruchsvolle Einsatzzwecke.**

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ **Schwer entflammbar und dennoch halogenfrei**
Keine Flammhemmer auf Halogenbasis, keine zusätzlichen Weichmacher oder sonstigen flüchtigen Substanzen
- ✓ **Belastbar und leicht zugleich**
Der stabile Werkstoff PA sorgt für gute mechanische Belastbarkeit bei gleichzeitiger Flexibilität und überzeugt zudem durch sein geringeres Gewicht gegenüber den klassischen B1-Folien aus Polyethylen

BEST PRACTICE | ERPROBTER EINSATZ UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN

Unsere Premiumschutzfolie macht ihrem Namen alle Ehre. Denn seit Jahrzehnten **schützt** sie als Abdecklösung **sicher vor Staub und Verunreinigungen** selbst an den außergewöhnlichsten Einsatzorten. Durch ihre **schwere Entflammbarkeit**, bereits durch den Werkstoff PA als solchen gegeben, qualifiziert sie sich als Lösung **selbst in Atomkraftwerken** und unterstützt hier sowohl bei Auf- als auch Rückbauten.



PREMIUMSCHUTZFOLIE FÜR ABDECKZWECKE



Konzipiert für Bereiche mit hohen Brandschutznormen

DARUM POLYAMID

- ✓ Hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit
- ✓ Gute Wärmebeständigkeit und Formstabilität
- ✓ Hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- ✓ Sehr gute Gleit- und Reibungseigenschaften
- ✓ Beständig gegen viele Öle, Fette und Chemikalien

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

Foliendicke	75 µ (nach DIN 53370)
Folienbreite	2.000 bis 4.000 mm (nach GKV)
Farben	transparent oder farbig (auf Anfrage)
UV-Beständigkeit	frei von UV-Stabilisierern; Einsatz bis zu 2 Wochen unter UV-Einfluss möglich
Chemische Zusammensetzung	100% Polyamid, kein Decabromdiphenylether, kein Antimontrioxid

IHR KONTAKT

FLORIAN MÜLLER

Vertriebsleiter | Head of Sales

POLICYCLE Deutschland GmbH

Köthener Straße 11

06369 Südliches Anhalt OT Weißandt-Götzau

Deutschland

Tel: +49 34978 27 1500

Mobile: +49 1525 6721084

E-Mail: florian.mueller@polifilm.de



**frei von
halogenhaltigen
Flammschutz-
mitteln**